

JUNIOR LM-2

TELESKOPARM

Teleskop-Absaugarm mit Gewichtsausgleichssystem (Gegengewicht). Die vertikalen Bewegungsvorgänge sind federunterstützt.

Die abnehmbare Haube ist mit Gittergewebe und eine Luftregulierklappe ausgestattet. Der Arm ist 360° drehbar.

Durch die kompakte Bauweise ist der Absaugarm gut für den Betrieb in kleineren Schweißkabinen und anderen umschlossenen Arbeitsbereichen geeignet.



ANWENDUNGEN

Der Junior LM-2 ist für folgende Anwendungsbereiche vorgesehen:

- MIG- und MAG-Schweißen, Schutzgasschweißen
- WIG-Schweißen
- Fülldrahtschweißen
- Elektroden/MMAW-Schweißen




TECHNISCHE DATEN


■ Abmessungen und Eigenschaften	
Länge	1-2 m
Durchmesser	• Ø 160 mm • Haubenöffnung • Ø 300 mm
Gegengewicht	5 kg
Teleskopmechanismus	Vierkantrohre (drei Segmente)
Schlauchmaterial	flammhemmendes PVC-Material, verstärkt durch Federstahldraht
Farbe	schwarz
Gewicht (netto)	24 kg
■ Leistung	
Empfohlener Luftstrom	800-1200 m³/h
■ Umgebungs- und Prozessbedingungen	
Prozesstemperatur:	• mind. 5 °C • Nenntemp. 20 °C • max. 70 °C
Max. rel. Luftfeuchtigkeit	90 %
Außeneinsatz zugelassen	nein
Lagerbedingungen	• 5-45 °C • relative Feuchtigkeit max. 90 %
■ Optionen und Zubehör	
SK-300	manuell betätigter Ein-/Ausschalter für eine Haubenmontage
LL-5.5/24-160/SK	Ein-/Ausschalter, inkl. LED-Arbeitslampe
■ Produktkombinationen	
FUA-1800 FUA-2100	Absaugventilator
PA-110 PA-220	Befestigungssäule

SLE-30	Verlängerungsschlauch
■ Lieferumfang	
■ Bestellinformationen	
Artikelnummer	0000304659
Anzahl/Verpackung	1
■ Versandinformation	
Bruttogewicht	25,5 kg
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	390 x 300 x 1200 mm
USt-ID	84219990


REICHWEITE



MONTAGEMÖGLICHKEITEN



DRUCKABFALL



MERKMALE UND VORTEILE



Absaughaube um 110° in alle Richtungen schwenkbar

Sowohl horizontale als auch vertikale Bewegungen

Anwendungseinschränkungen

In Kombination mit einem Filter das Produkt **nicht** benutzen für die folgenden Anwendungen oder in den folgenden Umständen: Polierarbeiten in Kombination mit Schleif-, Schweiß- oder anderen funkenerzeugenden Arbeiten (Von Polier- oder Schleifscheiben stammende Fasern sind hochentzündlich und bergen bei Exposition gegenüber Funken ein hohes Filterbrandrisiko) | Aluminium-Laserschneiden | Ölnebel | Schwerer Ölnebel in Schweißrauch | Fugenhobeln | Absaugung aggressives Rauches und aggressiver Gase (wie von Säuren, alkalihaltigen Stoffen, lithiumhaltiger Lötpaste) | Absaugung heißer Gase (ständig über 70 °C) | Aluminium- und Magnesiumschleifen | Flammsspritzen | Absaugung von Zement, Säge- und Holzspänen usw. | Absaugung von Zigaretten, Zigarren, Öltüchern und anderen brennenden Partikeln, Objekten und Säuren | explosionsgefährliche Umstände oder Substanzen/Gase

Produkttyp	Junior LM-2
Art.-Nr.	0000304659
Produktgruppe	Absaugarme
Version	A

Für die neueste Version siehe unter www.plymovent.com