

SUS-5/203

TUYAU D'ASPIRATION FLEXIBLE

Le SUS 5/203 est un tuyau flexible avec une buse d'aspiration avec un pied magnétique. Il est fourni avec un collier et peut être allongé par un tuyau d'extension.

Le SUS 5/203 doit être connecté à un épurateur mobile des fumées de soudure.



APPLICATIONS

Le SUS-5/203 a été conçu pour les applications suivantes :

- soudage MIG-MAG/GMAW
- soudure TIG
- soudage FCAW
- soudage au bâton/MMAW



Veillez ne pas utiliser le SUS-5/203 dans les applications ou conditions suivantes :

- gouge à l'arc air
- découpe laser aluminium
- extraction de fumées ou de gaz agressifs (c'est à dire de fumées d'acides, d'alcalis, de pâtes à braser contenant du lithium)
- extraction de gaz très chauds (plus de 45°C/113°F en continu)
- meulage d'aluminium et de magnésium
- projection à la flamme
- extraction de ciment, de poussières de sciage, de poussières de bois, etc.
- cigarettes non éteintes, cigares, chiffons gras et autres particules, objets et acides inflammables
- environnements et substances/gaz explosifs



SPÉCIFICATIONS

■ Dimensions et caractéristiques

Longueur du tuyau	5 m (16.5 ft)
Diamètre	203 mm (8 in.)
Couleur :	
• buse	• noir RAL 9005
• tuyau	• gris RAL 7024
Matériau :	
• buse	• acier
• tuyau	• matériau synthétique à spirale de renfort métallique externe, résistant à l'usure
Poids (net)	9,5 kg (21 lbs)

■ Performance

Flux d'air	1600 m ³ /h (942 CFM) max.
------------	---------------------------------------

■ Conditions ambiantes

Température de fonctionnement :	
• min.	• 5°C (41°F)
• nom.	• 20°C (68°F)
• max.	• 45°C (113°F)
Max. humidité relative	80%
Apte à l'usage extérieure	non
Conditions de stockage	• 5-45°C (41-113°F) • humidité relative max. 80%

■ Combinaisons de produits

MFD, MFS, MFE	unité mobile
---------------	--------------

■ Options disponibles

EXS-5/203	tuyau d'extension 5 m/16.5 ft (longueur maxi de tuyau : total 10 m/33 ft)
-----------	---

■ Volume de livraison

Tuyau d'extraction avec buse - Collier de serrage

■ Informations de commande

Référence	7900068030
Nombre/emballage	1

■ Données de transport

Poids brut	10 kg (22 lbs)
Dimensions de l'emballage	20 x 25 x 135 cm (7.9 x 9.8 x 53.2 in.)
Nombre max./palette	24
Code tarifaire douane	8421.9900.99
Pays d'origine	Pays-Bas

Type	SUS-5/203
Référence	7900068030
Catégorie	Bras/tuyau d'extraction
Version	040112/0

Vérifiez toujours la dernière version sur le site www.plymovent.com.