

PERSONALPRO SVETS- OCH SLIPHJÄLM

PRODUKTSORTIMENTET PERSONALPRO

Plymovents PersonalPro-sortiment är särskilt utformat för att ge största möjliga skydd vid svetsning, slipning och mot tillhörande luftburna föroreningar, ångor och damm. PersonalPro ger användarkomfort, optimal passform och stil. Vilket ger en säkrare och mer produktiv arbetsmiljö.

SVETSHJÄLM MED AUTOMATISKT MÖRKNANDE SVETSFILTER

Plymovents PersonalPro svetshjälm med automatiskt mörknande filter är en av marknadens mest mångsidiga hjälmar. Vår hjälm har ett filter som mörknar automatiskt med utökad sikt åt sidorna tack vare polykarbonatfönster med siktgrad 5 för bättre sikt, komfort och säkerhet. Den har även ett extra stort, klart visir under svetskåpan för perfekt sikt vid slipning.

PersonalPro är komplett med en Powered Air Purifying Respiratory-enhet (PAPR) som tillför ren luft i hjälmen. Operatörer kan svetsa och slipa samtidigt som de andas in renad luft via ett partikelfilter. PAPR-enheten ger ett fullgott skydd mot ögon- och ansiktsskador, samtidigt som den bidrar till att förhindra arbetsrelaterade andningsproblem.

POWERED AIR PURIFYING RESPIRATORY (PAPR)-ENHET

Powered Air Purifying Respiratory (PAPR)-enheten är lätt och erbjuder två luftflöden. Genom att trycka på och vrida den unika kontrollknappen, får svetsaren information om status för blockerat filter och lågt batteri genom två separata larmljud.



FILTRERING

Filtret som används i PAPR-enheten klassificeras som Reusable Solid and Liquid Particles (PRSL). Tillval med aktivt kol.



FÖRSTORINGSGLAS (tillval)

Ramen i visirhjälm, kan stödja och säkra förstoringsglas, ovanpå det automatiskt mörknande filtret för att bidra till svetsarens sikt. Dessa linser finns i styrkorna +1.00, +1.50, +2.00 och +2.50.



SELE (tillval)

Selen kompletterar bältet då den fördelar andningsskyddsenshetens vikt från midjan till axlarna. Selen säkras med fyra clips på bältet och kan justeras efter svetsarens längd.



FÖRLÄNGNINGSREM (tillval)

Denna förlängningsrem, med en längd på 30 cm, ansluts till PAPR-enhetens bälte för att öka storleken. Med ett enkelt klick på det befintliga bältet, förbättras komforten och säkerheten



Svetshjälmen med automatiskt mörknande filter, levereras med en luftslang, blåsenhet och en förvaringsväska.

HJÄLMENS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mörkt visir	DIN 9-13
Klart visir	DIN 4
Omkopplingshastighet	0,2 ms
Bågsensor	4
Synfält	93 x 43 mm
Rangordning optiskt glas	1/1/1/2
Teknik	Vriden Nematisk
Sikt	Sikt åt sidan 160° Sidofönster är tillval
Kontroller	Steglösa knappar
Vikt	581 g
Ström	Solceller och batterier
Justera känslighet	✓
Justera fördröjning	✓
Slipning	EN 175B
Norme	EN 166B, EN 379
Applikationer	Svetsning; elektroder, MIG/MAG, TIG Slipning

PAPR-ENHETENS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Filtrering	PRSL
Läckage	TH2
Luftflöden	180 l/min. - 220 l/min.
Drifttid	10 timmar
Batteri	Laddningsbart litiumjonbatteri
Förfilter	✓
Larm lågt batteri	✓
Larm blockerat filter	✓
Slangskydd	✓
Norm	EN 12941
Vikt (enhet + batteri + bälte + filter)	1180 g

PLYMOVENT®
clean air at work

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ Alkmaar
The Netherlands

T +31 (0)72 7504 600
F +31 (0)72 5644 469
E export@plymovent.com

Plymovent bryr sig om vilken luft du andas. Vi erbjuder produkter, system och tjänster som garanterar ren luft på arbetet, var som helst i världen.

Vi respekterar miljön och tillhandahåller högvärdiga produkter. Vår expertis som vi förvärvat under många år och vårt äkta engagemang för kunders krav gör att vi kan erbjuda precis de lösningar som du behöver.