

PERSONALPRO SKÄR- OCH SLIPHJÄLM

PRODUKTSORTIMENTET PERSONALPRO

Plymovents PersonalPro-sortiment är särskilt utformat för att ge största möjliga skydd vid svetsning, slipning och mot tillhörande luftburna föroreningar, ångor och damm. PersonalPro ger användarkomfort, optimal passform och stil. Vilket ger en säkrare och mer produktiv arbetsmiljö

SKÄR- OCH SLIPHJÄLM

Plymovents PersonalPro skär- och sliphjälm är utformad för komfort hela dagen och erbjuder perfekt skydd för panna, skalle, öron och hals. Vår hjälm är lätt för förlängd användning utan att slita ut dig.

PersonalPro är komplett med en Powered Air Purifying Respiratory-enhet (PAPR) som tillför ren luft i hjälmen. Operatörer kan skära och slipa samtidigt som de andas in renad luft via ett partikelfilter. PAPR-enheten ger ett fullgott skydd mot ögon- och ansiktsskador, samtidigt som den bidrar till att förhindra arbetsrelaterade andningsproblem.

POWERED AIR PURIFYING RESPIRATORY (PAPR)

Powered Air Purifying Respiratory (PAPR)-enheten är lätt och erbjuder två luftflöden. Genom att trycka på och vrida den unika kontrollknappen, får användaren information om status för blockerat filter och lågt batteri genom två separata larmljud.



FILTRERING

Filtret som används i PAPR-enheten klassificeras som Reusable Solid and Liquid Particles (PRSL). Tillval med aktivt kol.



STORT SLIPVISIR

Hjälmen erbjuder ett stort synfält. Det starka huvudbandet erbjuder fyra inställningar: justeringar på höjden, bredden, vinkel och längden för användare som arbetar med korrigerande glasögon.



SELE (tillval)

Selen kompletterar bältet då den fördelar andningskyddsenshetens vikt från midjan till axlarna. Selen säkras med fyra clips på bältet och kan justeras efter användarens längd.



FÖRLÄNGNINGSREM (tillval)

Denna förlängningsrem, med en längd på 30 cm, ansluts till PAPR-enhetens bälte för att öka storleken. Med ett enkelt klick på det befintliga bältet, förbättras komforten och säkerheten.



HJÄLMENS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mörkt visir	DIN 5
Klart visir	DIN 4
Vikt	328 g
Normer	EN 166B, EN 175 B

PAPR-ENHETENS TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Filtrering	PRSL
Läckage	TH2
Luftflöden	180 l/min. - 220 l/min.
Drifttid	10 timmar
Batteri	Laddningsbart litiumjonbatteri
Förfilter	✓
Larm lågt batteri	✓
Larm blockerat filter	✓
Slangskydd	✓
Norm	EN 12941
Vikt (enhet + batteri + bälte + filter)	1180 g



Skär- och sliphjälmen levereras med en luftslang, bläsenhet och en förvaringsväska.

PLYMOVENT®
clean air at work

International Distributor Sales
Plymovent Group BV
P.O. Box 9350
1800 GJ Alkmaar
The Netherlands

T +31 (0)72 5640 604
F +31 (0)72 5644 469
E export@plymovent.com

Plymovent bryr sig om vilken luft du andas. Vi erbjuder produkter, system och tjänster som garanterar ren luft på arbetet, var som helst i världen.

Vi respekterar miljön och tillhandahåller högvärdiga produkter. Vår expertis som vi förvärvat under många år och vårt äkta engagemang för kundens krav gör att vi kan erbjuda precis de lösningar som du behöver.