

SUS-5/203

FLEXIBEL UTSUGSSLANG

SUS-5/203 är en flexibel slang med ett sugmunstycke och försedd med en magnetisk fot. Den levereras med en slangklämma och kan förlängas med en förlängningsslang.

SUS-5/203 skall anslutas till ett mobilt svetsrökutsug.



APPLIKATIONER

SUS-5/203 är avsedd att användas för följande applikationer:

- MIG-MAG/GMAW-svetsning
- TIG-svetsning
- rörtråds-svetsning
- pinn/MMAW-svetsning



Använd inte SUS-5/203 för följande applikationer eller under följande omständigheter:

- bågskarvning
- aluminiumlaserskarvning
- utsug av aggressiv rök och gaser (t.ex. från syror, baser, lodpasta som innehåller litium)
- utsug av heta gaser (mer än 45 °C kontinuerligt)
- slipning av aluminium och magnesium
- termisk sprutning
- utsug av cement-, såg-, trästoff m.m.
- suga upp cigaretter, cigarrer, oljiga trasor eller brinnande partiklar, föremål och syror
- explosiva miljöer eller explosiva ämnen/gaser



TEKNISKA DATA

■ Dimensioner och egenskaper

Slanglängd	5 m (16.5 ft)
Diameter	203 mm (8 in.)
Färg:	
• munstycke	• svart RAL 9005
• slang	• grå RAL 7024
Material:	
• munstycke	• stål
• slang	• syntetiskt material med utvändigt metallspiralarmering, slittålig
Vikt (netto)	9,5 kg (21 lbs)
■ Prestanda	
Luftflöde	max. 1600 m ³ /h (942 CFM)
■ Omgivande förutsättningar	
Arbetstemperatur:	
• min.	• 5°C (41°F)
• nom.	• 20°C (68°F)
• max.	• 45°C (113°F)
Max. relativ fuktighet	80%

Användning utomhus	ingen
Lagring	<ul style="list-style-type: none"> • 5-45°C (41-113°F) • relativ fuktighet max. 80%
■ Produktkombinationer	
MFD, MFS, MFE	mobil enhet
■ Tillgängliga alternativ	
EXS-5/203	förlängningsslang 5 m (max. slanglängd: totalt 10 m)
■ Leverans	
Utsugsslang med munstycke - Slangklämma	
■ Beställningsinformation	
Artikelnummer	7900068030
Antal/paket	1
■ Leveransspecifikation	
Bruttovikt	10 kg (22 lbs)
Paketdimension	20 x 25 x 135 cm (7.9 x 9.8 x 53.2 in.)
Max. antal/pall	24
Tariffkod	8421.9900.99
Ursprungsland	Nederländerna

Produkttyp	SUS-5/203
Art. Nr.	7900068030
Produktkategori	Utsugsarmar/-slangar
Utgåva	040112/0

Senast versionen finns alltid på www.plymovent.com.