

GOLINE

“ PLYMOVENT GoLine: ที่ซึ่งการป้องกันการแพร่กระจายของควันที่เกิดจากการเชื่อมเริ่มต้น ”



GOLINE และ GOLINE^{PLUS}

GoLine และ GoLine^{PLUS} ของ Plymovent คือประเภทของอุปกรณ์ดูด/สกัดควันที่เกิดจากการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของควันเชื่อมในบริเวณโรงปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมการเชื่อมหนาแน่น

GoLine, คืออุปกรณ์รุ่นพื้นฐานสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้งานเชื่อมเป็นครั้งคราว ส่วน GoLineplus เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานในแบบโรงงานอุตสาหกรรม

ทำไมต้องเป็น GOLINE และ GOLINE^{PLUS}

- ประสิทธิภาพต่อราคาที่ดีเยี่ยม
- มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของควันเชื่อม
- อยู่ภายใต้มาตรฐาน NEN EN ISO 15012-1:2013/W3
- เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานเชื่อมเหล็กและสแตนเลส

MOBILEGO และ MOBILEGO^{PLUS}

เครื่องสกัด/ดูดแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพในการสกัด/ดูดควันเชื่อม ที่มาพร้อมกับแขนดูด/สกัดขนาดยาวได้ถึงสามเมตร แขนสามารถหมุนได้ 360 องศา และง่ายต่อการจัดการ



MONOGO และ MONOGO^{PLUS}

เครื่องสกัด/ดูดควันแบบแขนเดี่ยวที่มีระยะการเข้าถึงได้สี่เมตร MonoGo ถูกออกแบบมาสำหรับสถานที่ทำงานแบบตายตัวและสามารถติดตั้งกับผนัง

DUALGO และ DUALGO^{PLUS}

เครื่องสกัด/ดูดควันแบบสองแขนที่มีระยะการเข้าถึงได้สี่เมตร DualGo ทุกรุ่นมีพัดลมที่มีประสิทธิภาพ, ตัวกรองขนาดใหญ่ และถูกออกแบบให้แขนสกัด/ดูดทั้งสองข้างทำงานพร้อมกัน

เมื่อใดที่ต้องใช้ GOLINE, GOLINE^{PLUS} และผลิตภัณฑ์อื่นๆของ PLYMOVENT

| | |
|--|--|
| MobileGo และ MonoGo มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการเชื่อมเป็นครั้งคราว | ลวดเชื่อมเปลือย 1 ม้วนหรือลวดเชื่อมรูป 7.5 กิโลกรัมต่อเดือน วิธีเชื่อมแบบTIG, เนื่องจากการปล่อยควันต่ำ, จึงไม่มีขีดจำกัด |
| รุ่น DualGo และ GoLine ^{PLUS} เหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานเชื่อมแบบเบาและแบบธรรมดา | ลวดเชื่อมเปลือย 2 ม้วนหรือลวดเชื่อมรูป 15 กิโลกรัมต่อเดือน |
| รุ่น MFD and SFD เหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานเชื่อมแบบธรรมดา | ลวดเชื่อมเปลือย 1 ม้วนหรือลวดเชื่อมรูป 7.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ |
| MobilePro, เครื่องดูด/สกัดควันเคลื่อนที่แบบทำความสะอาดตนเองเหมาะสำหรับการเชื่อมแบบธรรมดา และแบบหนาแน่น | การใช้งานในวิธีการเชื่อมแบบ Fluxed , ลวดเชื่อมเปลือยมากกว่า 1 ม้วนหรือลวดเชื่อมรูป 7.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ |
| MFS และ SFS, เครื่องดูด/สกัดควันแบบทำความสะอาดตนเองเหมาะสำหรับการเชื่อมแบบธรรมดา และแบบหนาแน่น | การใช้งานในวิธีการเชื่อมแบบ Fluxed , ลวดเชื่อมเปลือยมากกว่า 1 ม้วนหรือลวดเชื่อมรูป 7.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ |

* DualGo มีตัวกรองแบบเดียวกับ DualGo^{PLUS}



MOBILEGO
เพอร์เฟ็กต์สำหรับสถานที่
ทำงานที่มีความ ยืดหยุ่น



MONOGO
ดีเลิศสำหรับโรงปฏิบัติงานแบบตายตัว



DUALGO
ประหยัดพื้นที่อย่างแท้จริง!

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

| | MobileGo | MobileGo ^{plus} | MonoGo | MonoGo ^{plus} | DualGo | DualGo ^{plus} |
|---|--|--|--|---|--|--|
| พลังงาน | 1.1 กิโลวัตต์ | | 1.1 กิโลวัตต์ | | 2,2 กิโลวัตต์ | |
| กำลังไฟฟ้า | 115 โวลต์ -1พีเอช -50 เฮิร์ตซ์ 115 โวลต์ -1พีเอช -60 เฮิร์ตซ์ 230 โวลต์ -1พีเอช -50 เฮิร์ตซ์ | | 115 โวลต์ -1พีเอช -50 เฮิร์ตซ์ 115 โวลต์ -1พีเอช -60 เฮิร์ตซ์ 230 โวลต์ -1พีเอช -50 เฮิร์ตซ์ | | 380 โวลต์ -3พีเอช -50 เฮิร์ตซ์ 480 โวลต์ -3พีเอช -60 เฮิร์ตซ์ 600 โวลต์ -3พีเอช -50 เฮิร์ตซ์ | |
| ระดับเสียง | 67 dB(A) | | 67 dB(A) | | 73 dB(A) พร้อมตัวเก็บเสียง | |
| พื้นที่การกรองของ หน่วยกรองหลัก | 15m ² | 26m ² | 15m ² | 26m ² | 26m ² | |
| ขั้นตอนการกรอง | 2 ขั้นตอน | | 2 ขั้นตอน | | 2 ขั้นตอน | |
| มีประสิทธิภาพ ISO 15012-1 | W3 | | W3 | | W3 | |
| ตัวบ่งชี้การให้บริการ | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางของแขน สก็ด/ดูด 160 มิลลิเมตร | 2 เมตร ท่อแขนยาง 3 เมตร ท่อแขนยาง | 2 เมตร ท่อแขนโลหะ 3 เมตร ท่อแขนโลหะ | 2 เมตร ท่อแขนยาง 3 เมตร ท่อแขนยาง 4 เมตร ท่อแขนยาง | 2 เมตร ท่อแขนโลหะ 3 เมตร ท่อแขนโลหะ 4 เมตร ท่อแขนโลหะ | 2 + 2 เมตร ท่อแขนยาง 2 + 3 เมตร ท่อแขนยาง 2 + 4 เมตร ท่อแขนยาง 3 + 3 เมตร ท่อแขนยาง 3 + 4 เมตร ท่อแขนยาง 4 + 4 เมตร ท่อแขนยาง | 2 + 2 เมตร ท่อแขนโลหะ 2 + 3 เมตร ท่อแขนโลหะ 2 + 4 เมตร ท่อแขนโลหะ 3 + 3 เมตร ท่อแขนโลหะ 3 + 4 เมตร ท่อแขนโลหะ 4 + 4 เมตร ท่อแขนโลหะ |

แขน EA : ท่อยางด้านนอกแบบยืดหยุ่นได้

แขน KUA : ท่อลูมิเนียม

PLYMOVENT®
clean air at work

Plymovent Manufacturing Co. Ltd.

58 Moo 15 T.Makhueajae
A. Muang
Lamphun 51000
Thailand

T +66 (0)53 552489-96
F +66 (0)53 552475-76
E info@plymovent.com

Plymovent ใส่ใจในอากาศที่คุณหายใจอยู่ เรานำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ ระบบและการบริการ ที่ทำให้มั่นใจได้เลยว่า
อากาศในที่ทำงานของคุณจะสะอาด, รวมถึงทุกๆที่ในโลก.

เรารักษาถึงสภาพแวดล้อม และส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สูง. ความเชี่ยวชาญตลอดระยะเวลาที่ยาวนานและความมุ่งมั่น
ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทำให้เราสามารถนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างแท้จริง